

ファンコイルユニット一覧表

記号	型式	台数	冷房能力(kcal/hv)		暖房能力(kcal/hv)	冷温水量(l/min)	送风量(CMH)	ファンモーター1φ100V(W)	備 考
			S.H.	T.H.					
FCU-1	床置奥込 100型	1	1,110	1,220	2,360	4	300	38	・ サプライバルブ・レターロック取付 ・ 冷水温度 7℃ ・ 温水温度 60℃ ・ 空気条件 夏 26℃(一般・展示) 25℃(収蔵庫) 冬 22℃ ・ 埋込型にはリモコンスイッチ取付
FCU-2	〃 100型	1	1,250	1,450	2,660	6	〃	〃	
FCU-3	〃 400型	1	2,450	2,780	5,350	9	678	51	
FCU-4	〃 600型	6	3,630	4,380	8,030	17	1,020	75	
FCU-5	〃 800型	2	4,610	5,130	10,300	15	1,356	105	
FCU-6	床置埋込 600型	1	3,260	3,950	7,340	10	1,020	77	
FCU-7	〃 600型	1	3,530	4,580	8,050	16.8	〃	〃	
FCU-8	床置埋込 600型	2	3,630	4,380	8,030	17	1,020	76	
FCU-9	床置前吹 600型	1	3,630	4,380	8,030	17	〃	〃	
FCU-10	〃 800型	4	4,610	5,130	10,300	15	1,356	105	
FCU-11	天井埋込 100型	2	1,110	1,220	2,360	4	300	38	
FCU-12	〃 300型	1	1,750	1,940	3,730	6	510	41	
FCU-13	〃 300型	2	1,940	2,420	4,250	10	〃	〃	
FCU-14	〃 400型	3	2,570	3,030	5,560	11	678	53	
FCU-15	〃 600型	3	3,290	3,720	7,320	11	1,020	79	
FCU-16	〃 600型	3	3,630	4,380	8,030	17	〃	〃	
FCU-17	〃 800型	8	4,610	5,130	10,300	15	1,356	106	

排気ファン一覧表

記号	機器名称	型番	台数	機外静圧 (mmAq)	风量 (CMH)	電力 (W-100V)	騒音 (ホン)	備考
V.F-1	天井扇	—	2	4	70	2.0	32.5	アルミ製丸型ウエザカバー付
V.F-2	—	—	3	—	96	1.3	29	—
V.F-3	—	—	6	—	150	1.9	35.5	(内1個はFD付)
V.F-4	—	—	10	—	282	3.5	38	(内3個はFD付)
V.F-5	—	—	6	—	360	4.6	38	—
V.F-6	換気扇	—	2	—	546	16.5	34	アルミ製ウエザカバー付
V.F-7	圧力扇	—	1	4	660	4.4	35.5	—
V.F-8	—	—	1	3	1100	7.7	33.5	リモ付・アルミ製ウエザカバー付
V.F-9	ロスナイ	—	6	8	500	24.5	45	アルミ製丸型ウエザカバー×2個付 (内4個はFD付)
V.F-10	—	—	2	8	840	48.0	46	アルミ製丸型ウエザカバー付
V.F-11	ロスナイバック	LP 200B(特注屋外型)	1	8	2200	3 ^φ 200V 1.5 ^φ ×2台	66	コンクリート基礎200 ^H
V.F-12	ロスナイ	—	3	8	190	11.2	39	アルミ製丸型ウエザカバー×2個付
V.F-13	斜流クロスファン	—	1	4	600	7.1	46	—
V.F-14	消音斜流ファン	—	2	8	2500	3 ^φ 200V 236 ^W	54.5	リモ付
V.F-15	親子扇	—	1	4	150	2.8	44.5	子機用吸気グリル付 アルミ製丸型ウエザカバー付

コントローラ付

〃

〃

〃

〃

〃

〃

※ウエザカバーはすべて指定色焼付塗装